



AIRMAT

Caractéristiques sondes carte régulation

T°	R (Kohms)	U (V)
-50	1659	8,77
-45	1153	8,72
-40	811	8,65
-35	577	8,56
-30	415	8,44
-25	301	8,26
-20	221	8,08
-15	164	7,83
-10	122	7,52
-5	92,3	7,16
0	70,2	6,75
5	53,8	6,29
10	41,6	5,79
15	32,3	5,27
20	25,3	4,73
25	20	4,21
30	15,9	3,71
35	12,7	3,23
40	10,2	2,8
45	8,26	2,41
50	6,72	2,06
55	5,49	1,76
60	4,52	1,5
65	3,73	1,28
70	3,1	1,09
75	2,58	0,92
80	2,17	0,79
85	1,82	0,67
90	1,54	0,58
95	1,31	0,49
100	1,11	0,42

Mesures en volt continu, sonde branchée :

- Sonde échangeur : Bornes 24/30 de la carte XL 40
- Sonde de départ d'eau : Bornes 23/30 de la carte XL 40
- Sonde extérieure : Bornes 11/15 de la carte XL 40
- Sonde ECS : Bornes 25/29 de la carte XL 40
- Sonde d'ambiance : Bornes 8/14 de la carte XL 40